



FREMA[®]
PRÄZISION IM DETAIL

MASCHINENPARK

Werfen Sie einen Blick auf unsere Maschinenliste.
Bestimmt sind bei dieser Auswahl an Fertigungsgeräten
auch die dabei, die Ihre Teile in Form bringen werden.

BEARBEITUNGSZENTREN (BAZ)

Maschinentyp	Arbeitsbereich			Tischgröße	Drehzahl (U/min)	Werkzeuge	Leistung	Bemerkung
	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse					
DMU 80 P	800 mm	800 mm	800 mm	900 x 700 mm	50 - 12000	60	28 kw	
DMU 50	500 mm	450 mm	400 mm	630 x 500 mm	20 - 18000	60	23 kw	
Mazak VTC	2000 mm	500 mm	500 mm	2000 x 500 mm	20 - 6000	30	7,5 kw	Pendelbetrieb
Bridgeport XR 1000	1020 mm	610 mm	600 mm	1150 x 580 mm	40 - 6000	30	13 kw	
Bridgeport VMC 1000-6	1020 mm	610 mm	600 mm	1150 x 580 mm	40 - 6000	22	13 kw	
Bridgeport VMC 1000	1020 mm	510 mm	600 mm	1150 x 790 mm	40 - 6000	22	13 kw	optional 4. Achse (Rotamat)
Bridgeport VMC APC	480 mm	400 mm	430 mm	640 x 400 mm	60 - 15000	20	5,5 kw	Palettenwechsler
Bridgeport VMC 480	480 mm	400 mm	430 mm	600 x 400 mm	60 - 8000	20	7,5 kw	
Fanuc Modell T	500 mm	380 mm	300 mm	650 x 380 mm	60 - 6000	10	5,5 kw	4. Achse
Fanuc Modell T	500 mm	380 mm	300 mm	650 x 380 mm	60 - 6000	10	5,5 kw	optional 4. Achse (Rotamat)

DREHMASCHINEN

Maschinentyp	Arbeitsbereich		Spitzenweite	Durchlass	Drehzahl (U/min)	Werkzeuge	Leistung	Bemerkung
	X-Achse	Y-Achse						
Okuma LVT300-M	280mm	-	200 mm	-	4500	12	22 kw	anetr. Wkz., Stauförderer
Okuma LVT300-M	280mm	-	200 mm	-	4500	12	22 kw	anetr. Wkz., Stauförderer
Okuma LVT300-M	280mm	-	200 mm	-	4500	12	22 kw	anetr. Wkz., Stauförderer
Okuma LVT300-M	280mm	-	200 mm	-	4500	12	22 kw	anetr. Wkz., Stauförderer
DMG CTX 500	260 mm	80 mm	450 mm	52 mm	6000	24	24 kw	Gegenspindel
DMG CLX450	242 mm	120 mm	555 mm	80 mm	4000	12	25 kw	anetr. Wkz.
DMG CT 60	500 mm	-	1100 mm	72 mm	3150	12	30 kw	hydr. Lünette
DMG NEF 320	320 mm	-	750 mm	50,8 mm	400	6	9 kw	
Mazak Quick Turn 15 N	250 mm	-	450 mm	52 mm	4500	8	11 kw	
Mazak Quick Turn 15 N	250 mm	-	450 mm	52 mm	4500	8	11 kw	

Stand: Mai 2019

